

Classic Mystique PUR

ESPECIFICACIÓN DEL PRODUCTO



Características principales

- > Pisos vinílicos homogéneos, resistentes, no direccionales y tonales.
- > Amplia paleta de colores elegantes.
- > 100 % reciclable y 25 % de contenido reciclado.
- > Bajo costo de mantenimiento sin necesidad de pulido.
- > Ideal para centros sanitarios y educativos.



Formato del producto

Indicador	Estándar	Resultado
Peso total	ISO 24346 (EN 428)	2,0 mm
Acabado	ISO 23997 (EN 430)	3250 g/m ²
		PUR

Tamaños de Rollo y Baldosas

	Tamaño	Sombras	Cantidad por caja	Cobertura por caja/rollo
Rollo	2 m x 20 m	24	-	40m ²
Baldosas	300 mm x 300 mm	24	50	4,5 m ²
	608 mm x 608 mm	24	14	5,17 m ²

Requisitos de desempeño

	Estándar	Resultado
Rendimiento general	ISO 10581 ASTM F1913 ASTM F1700	Cumple Cumple Clase I, Tipo A
Área de uso	ISO 10874 (EN 685)	23, 34, 43
Resistencia al deslizamiento	EN 13893 DIN 51130 / DIN EN 16165 An. B AS 4586 ASTM D2047	Clase DS R9 R9 SCOF ≥0,6
Contenido de la carpeta	ISO 10581	Tipo I
Reacción al fuego	EN 13501-1 ASTM E648 ASTM E662 CAN/ULC S102.2 BCA Spec C1.10 Clause 3 AS ISO 9239-1	Class Bfl-S1 Class 1 <450 FSV < 300; SDV < 500 Complies >8.0 kW/m ²
Propensión a la electricidad estática	EN 1815	≤2,0 kV Clasificado como "antiestático"
Indentación residual	ASTM F970 (Modificada) ISO 24343-1	≤0,005" (750 psi) ≤0,10 mm
Apto para sillas con ruedas (uso continuo)	ISO 4918 (EN 425)	Adecuado
Flexibilidad	ASTM F137	Aprobar
Calefacción por suelo radiante		Apto, máx. 27°C

Solidez a la luz	ISO 105-B02 (Método 3)	≥6
Resistencia a la luz	ASTM F1515	ΔE ≤ 8.0 - Cumple
Resistencia al calor	ASTM F1514	ΔE ≤ 8.0 - Cumple

Sostenibilidad

	Estándar	Resultado
BRE Green Guide		A+ ENP 472
GreenTag	Tasa LCA Oro Plus	Nivel A de GreenRate
Generic EN 15804 EPD		Disponible
Reciclable		100%
Contenido reciclado		25%
REACH		Cumple
Indoor Air Comfort Gold		Producto certificado por Eurofins
Puntuación del piso		Certificado
Clasificación finlandesa M1		Certificado
AgBB/ABG		Aprobado
Emisiones de COV	TVOC después de 28 días	≤ 10 µg/m3
Abastecimiento responsable	BES 6001	Excelente

Rendimiento acústico

	Estándar	Resultado
Reducción del ruido de impacto	ISO 10140-3	4 dB

Rendimiento de mantenimiento

	Estándar	Resultado
Resistencia a los productos químicos	ISO 26987 (EN 423) ASTM F925	Buena resistencia Buena resistencia
Geles de manos Alco	Compatible para usar con los geles de manos a base de alcohol más comúnmente utilizados	
Limpieza con vapor	Adecuado para limpieza con vapor de forma periódica.	

Todas las gamas de vinilos comerciales Polyflor ofrecen una solución de suelo continua, impermeable e higiénica que se limpia con total seguridad siguiendo los procedimientos de mantenimiento recomendados y los productos aprobados. Implementar un programa de limpieza eficaz es la defensa más importante contra las infecciones. Un mantenimiento regular y ligero es más rentable que un mantenimiento intensivo periódico y más beneficioso para el revestimiento del suelo.

Higiene

	Estándar	Resultado
Resistencia bacteriana	ISO 846 Parte C	No favorece el crecimiento
Facilidad de descontaminación radiactiva	ISO 8690	Excelente



JELA PERÚ - DISTRIBUIDOR AUTORIZADO DE POLYFLOR

José María Quiroga 147, Surco, Lima • Tel: 944 558 962 • Email: marketing@jelaperu.com • jelaproyectos.com

©En el momento de redacción y publicación de esta hoja, toda la información está especificada correctamente. La empresa se reserva el derecho de cambiar las especificaciones de este producto en cualquier momento sin previo aviso a terceros.

Classic Mystique PUR

GAMA DE COLORES




Silent Dove 1540 w/r 1540
NCS S 1002-Y LRV 66




Quartz 1400 w/r 9340
NCS S 2500-N LRV 50




Pale Slate 1200 w/r 1200
NCS S 3502-B LRV 47




Steel Parade 1550 w/r 1550
NCS S 3500-N LRV 36



Smokestone 1160 w/r 9120
NCS S 4502-G LRV 28




Nocturne 1380 w/r 8270
NCS S 6502-B LRV 13



Atlantic Surf 1590 w/r 1590
NCS S 1510-R80B LRV 58



Ladoga 1410 w/r 1410
NCS S 2010-R90B LRV 46



Cloudburst 1210 w/r 1210
NCS S 2040-R90B LRV 32



Mountain Lake 1330 w/r 8350
NCS S 3020-R90B LRV 28




Delta Blue 1220 w/r 1220
NCS S 6020-R80B LRV 11



Lemon Zest 1140 w/r 1140
NCS S 1060-Y10R LRV 58



Silver Mist 1430 w/r 1430
NCS S 1505-Y40R LRV 62



Soft Almond 1560 w/r 1560
NCS S 1505-Y40R LRV 64



Satinwood 1370 w/r 8320
NCS S 1505-Y30R LRV 55




Shoreline 1460 w/r 1460
NCS S 2020-Y30R LRV 55



Nut Husk 1570 w/r 1570
NCS S 3005-Y50R LRV 38




Sorrel Bay 1580 w/r 1580
NCS S 3010-Y30R LRV 36




Cloud Stone 1530 w/r 1530
NCS S 4502-Y LRV 25




Smoked Truffle 1190 w/r 1190
NCS S 7005-Y20R LRV 12



Asparagus 1320 w/r 8360
NCS S 3010-G50Y LRV 37



Spring Meadow 1150 w/r 1150
NCS S 3050-G40Y LRV 22



Rich Chocolate 1520 w/r 1520
NCS S 7010-Y50R LRV 10



Sunblaze 1260 w/r 1260
NCS S 3060-Y90R LRV 14

w/r - Varilla de soldadura LRV - Valor de reflectancia de la luz NCS - Sistema de color natural

JELA PERÚ - DISTRIBUIDOR AUTORIZADO DE POLYFLOR

José María Quiroga 147, Surco, Lima • Tel: 944 558 962 • Email: marketing@jelaperu.com • jelaproyectos.com

©En el momento de redacción y publicación de esta hoja, toda la información está especificada correctamente. La empresa se reserva el derecho de cambiar las especificaciones de este producto en cualquier momento sin previo aviso a terceros.