

Finesse EC

ESPECIFICACIÓN DEL PRODUCTO

Características principales

- > Suelo homogéneo en rollo de diseño no direccional
- > Conductor electrostático [EC] para protección ESD
- > Excelente resistencia a la abrasión y a los productos químicos
- > Soldar para crear un suelo impermeable
- > Utilizar con adhesivos conductivos
- > Fabricado en Reino Unido



Características del Producto	Norma	Resultado
Espesor total	ISO 24346 (EN 428)	2.0mm
Peso total	ISO 23997 (EN 430)	3250g/m ²

Formatos de Rollo	Dimensiones	Diseños	Cantidad por Caja	Cobertura por Caja/Rollo
Rollo	2m x 20m	5	-	40m ²

Características de Desempeño	Norma	Resultado
Rendimiento general	ISO 10581 ASTM F1913	Cumple Cumple
Área de uso	ISO 10874 (EN 685)	34, 43
Resistencia al deslizamiento	EN 13893 DIN 51130 / DIN EN 16165 Ann. B	Clase DS R10
Clasificación capa de uso	EN ISO 10581	Tipo I
Resistencia a la abrasión	EN 660-2	Grupo P
Reacción al fuego	EN 13501 ASTM E648	Clase Bfl-S1 Clase 1
Sillas con ruedas (uso continuo)	ISO 4918 (EN 425)	Apto
Flexibilidad	ISO 24344	Apto
Solidez colores-luz	ISO 105-B02 (Método 3)	≥6
Comportamiento electrostático	EN 1815	≤2.0kV Clasificado de 'antiestático'
Restencia eléctrica	EN 1081 R ¹ /R ²	10 ⁴ - 10 ⁶ ohms *
	IEC 61340-4-1	10 ⁴ - 10 ⁶ ohms *
	IEC 61340-4-5	<100v**

* Probado a 100v

** Resultado cuando se prueba con zapatos conductores, probado según la norma IEC 61340-4-3 y conforme a los requisitos de la norma IEC 61340-5-1

Sostenibilidad	Norma	Resultado
Reciclable		100%
Contenido reciclado		25%

DAP específica del producto	EN 15804+A2	Disponible
HPD		Disponible
REACH		Conforma
Indoor Air Comfort Gold		Eurofins producto certificado
FloorScore		Certificado
Finnish M1 Classification		Certificado
AgBB/ABG		Apto

Mantenimiento

	Norma	Resultado
Resistencia a agentes químicos	ISO 26987 (EN 423)	Buena resistencia
Geles de manos con base de alcohol	Compatible con los geles de manos con base de alcohol más utilizados	
Limpieza a vapor	Apto para limpieza a vapor de forma periódica	

Todas las gamas de vinilo comerciales “en rollo” de Polyflor proporcionan una solución de suelo continua, impermeable e higiénica que puede limpiarse con toda confianza siguiendo los procedimientos de mantenimiento recomendados y los productos de mantenimiento aprobados. La aplicación de un régimen de limpieza eficaz es la defensa más importante contra las infecciones. Un mantenimiento “frecuente” es más rentable que un mantenimiento periódico intensivo y más beneficioso para el revestimiento del suelo.

Higiene

	Norma	Resultado
Resistencia a bacterias	ISO 846 Part C	No favorece el crecimiento
Cuartos limpios	ISO 14511-1	Clase 4



BS EN 14041



EN 14041

Polyflor Ltd. Oficina Central

PO Box 3, Radcliffe New Road, Whitefield, Manchester, M45 7NR • Tel: +44 (0) 161 767 1111 • Email: info@polyflor.com • www.polyflor.com

© En el momento de la redacción y publicación de la ficha, toda la información está correctamente especificada. La empresa se reserva el derecho a modificar las especificaciones de este producto en cualquier momento sin previo aviso a terceros.


Finesse EC



GAMA DE COLORES




Birchwood 8991 w/r 8991
NCS S 2500-N LRV 40




Silver Leaf 8992 w/r 8992
NCS S 2005-Y20R LRV 33



Corn Husk 8993 w/r 8993
NCS S 2005-Y50R LRV 55



Water Ripple 8994 w/r 8350
NCS S 4020-R80B LRV 23



Hedgerow 8995 w/r 8995
NCS S 4010-G30Y LRV 29

w/r - Cordón de soldadura

LRV - Valor de reflexión de la luz

NCS - Natural Colour System

Polyflor Ltd. Oficina Central

PO Box 3, Radcliffe New Road, Whitefield, Manchester, M45 7NR • Tel: +44 (0) 161 767 1111 • Email: info@polyflor.com • www.polyflor.com

© En el momento de la redacción y publicación de la ficha, toda la información está correctamente especificada. La empresa se reserva el derecho a modificar las especificaciones de este producto en cualquier momento sin previo aviso a terceros.