

ESPECIFICACIÓN DEL PRODUCTO

Características principales

- > Rollos y baldosas homogéneas en diseños no direccionales
- > Propiedades de disipación estática [SD] para el control de la estática
- > Excelente resistencia a la abrasión y a los productos químicos
- > Soldar para crear un suelo impermeable
- > Utilizar con pulimentos conductivos aprobados por Polyflor



Formato del Producto	Norma	Resultado
Espesor total	ISO 24346 (EN 428)	2.0mm
Peso total	ISO 23997 (EN 430)	3030g/m ²

Formatos de Rollo y Loseta	Dimensiones	Diseños	Cantidad por Caja	Cobertura por Caja/Rollo
Rollo	2m x 20m	5	-	40m ²
Loseta	608mm x 608mm	5	14	5.17m ²

Características de Rendimiento	Norma	Resultado
Rendimiento general	ISO 10581	Cumple
	ASTM F1913	Cumple
	ASTM F1700	Cumple
Área de uso	ISO 10874	34, 43
Resistencia al deslizamiento	DIN 51130 /	R9
	DIN EN 16165 Ann. B EN 13893	Clase DS
Clasificación capa de uso	ISO 10581	Tipo I
Resistencia a la abrasión	EN 660-2	Grupo P
Reacción al fuego	EN 13501-1	Clase Bfl-S1
	ASTM E648	Clase 1
	ASTM E662	<450
	CAN/ULC S102.2	FSV < 300; SDV < 500
	AS ISO 9239-1	<8.0 kW/m ²
Comportamiento electrostático	EN 1815	≤2.0kV Clasificado de 'antiestático'
Resistencia eléctrica	EN 1081 R ₁ /R ₂	1.0 x 10 ⁶ - 1.0 x 10 ⁹ ohms
	ESD S 7.1	1.0 x 10 ⁶ - 1.0 x 10 ⁹ ohms
	IEC 61340-4-1	1.0 x 10 ⁶ - 1.0 x 10 ⁹ ohms
Todos los productos requieren una HR mínima del 40%		

Sostenibilidad	Norma	Resultado
BRE Green Guide		A+ Genérico

Generic EN 15804 EPD	Disponible
Reciclable	100%
Contenido reciclado	25%
REACH	Conforma
Indoor Air Comfort Gold	Eurofins producto certificado
FloorScore	Certificado
Finnish M1 Clasificación	Certificado

Rendimiento del Mantenimiento	Norma	Resultado
Resistencia a agentes químicos	ISO 26987 (EN 423)	Buena resistencia

Todas las gamas de vinilo comerciales “en rollo” de Polyflor proporcionan una solución de suelo continua, impermeable e higiénica que puede limpiarse con toda confianza siguiendo los procedimientos de mantenimiento recomendados y los productos de mantenimiento aprobados. La aplicación de un régimen de limpieza eficaz es la defensa más importante contra las infecciones.

Higiene	Norma	Resultado
Resistencia a bacterias	ISO 846 Part C	No favorece el crecimiento



Polyflor Ltd. Oficina Central


PO Box 3, Radcliffe New Road, Whitefield, Manchester, M45 7NR • Tel: +44 (0) 161 767 1111 • Email: info@polyflor.com • www.polyflor.com

© En el momento de la redacción y publicación de la ficha, toda la información está correctamente especificada. La empresa se reserva el derecho a modificar las especificaciones de este producto en cualquier momento sin previo aviso a terceros.

Finesse SD



GAMA DE COLORES



Moonscape 5860
NCS S 2005-Y40R

w/r 5260
LRV 55



Daybreak 5820
NCS S 2500-N

w/r 3130
LRV 49



Lodestone 5830
NCS S 4000-N

w/r 3140
LRV 33



Cascade 5800
NCS S 3010-R80B

w/r 5200
LRV 38



Woodglade 5840
NCS S 3005-G20Y

w/r 5240
LRV 41

w/r - Cordón de soldadura

LRV - Valor de reflexión de la luz

NCS - Natural Colour System

Polyflor Ltd. Oficina Central

PO Box 3, Radcliffe New Road, Whitefield, Manchester, M45 7NR • Tel: +44 (0) 161 767 1111 • Email: info@polyflor.com • www.polyflor.com

© En el momento de la redacción y publicación de la ficha, toda la información está correctamente especificada. La empresa se reserva el derecho a modificar las especificaciones de este producto en cualquier momento sin previo aviso a terceros.