

ESPECIFICACIÓN DEL PRODUCTO

Características principales

- > Diseños de madera en formato rollo
- > Diseños de parquet actuales
- > Certificado BRE Green Guide
- > Bajo coste, mantenimiento sin pulido
- > Tránsito para uso comercial



Características del Producto	Norma	Resultado
Espesor total	ISO 24346 (EN 428)	2.0mm
Capa de uso	ISO 24340 (EN 429)	0.70mm
Peso total	ISO 23997 (EN 430)	2660g/m ²
Tratamiento de protección		PUR

Formatos de Rollo	Dimensiones	Diseños	Cantidad por Caja	Cobertura por Caja/Rollo
Rollo	2m x 20m	18	-	40m ²

Características de Desempeño	Norma	Resultado
Rendimiento general	ISO 10582 (EN 649) ASTM F1303	Cumple Tipo I, Grade I, Class B Backing
Área de uso	ISO 10874 (EN 685)	23, 34, 43
Resistencia al deslizamiento	EN 13893 DIN 51130 / DIN EN 16165 Ann. B AS 4586 Appendix D ASTM D2047	Clase DS R10 R10 SCOF ≥0.5
Clasificación capa de uso	ISO 10582	Tipo I
Resistencia a la abrasión	EN 649	Grupo T
Reacción al fuego	EN 13501-1 ASTM E648 AS ISO 9239.1 CAN/ULC-S102.2	Clase Bfl-S1 Clase 1 >8.0kW/m ² FSV < 300; SDV < 500
Comportamiento electrostático	EN 1815	≤2.0kV Clasificado de 'antiestático'
Punzonamiento estático	ASTM F1914 ASTM F970 (Modificado) ISO 24343-1	≤0.005" ≤0.005" (750psi) ≤0.10mm
Sillas con ruedas (uso continuo)	ISO 4918 (EN 425)	Apto
Estabilidad dimensional	ISO 23999 (EN 434)	≤0.40%
Flexibilidad	ISO 24344 (EN 435) ASTM F137	(Método A) Apto 20mm ø 0.25" Apto
Calefacción radiante		Apto, máximo 27°C

Solidez colores-luz	ISO 105-B02 (Método 3)	≥6
Resistencia a la luz	ASTM F1515	ΔE ≤ 8.0 - Cumple
Resistencia al calor	ASTM F1514	ΔE ≤ 8.0 - Cumple

Sostenibilidad

	Norma	Resultado
BRE Green Guide		A+ ENP 415
GreenTag	LCA Rate Gold Plus	GreenRate level A
Specific EN 15804 EPD		Disponible
Reciclable		100%
Contenido reciclado		10%
REACH		Conforma
Indoor Air Comfort Gold		Eurofins producto certificado
FloorScore		Certificado
Finnish M1 Clasificación		Certificado
AgBB/ABG		Aprobado
Abastecimiento responsable	BES 6001	Excelente

Rendimiento Acústico

	Norma	Resultado
Absorción a ruidos de impactos	ISO 10140-3	8dB

Mantenimiento

	Norma	Resultado
Resistencia a agentes químicos	ISO 26987 (EN 423) ASTM F925	Buena resistencia Buena resistencia

Todas las gamas de vinilo comerciales “en rollo” de Polyflor proporcionan una solución de suelo continua, impermeable e higiénica que puede limpiarse con toda confianza siguiendo los procedimientos de mantenimiento recomendados y los productos de mantenimiento aprobados. La aplicación de un régimen de limpieza eficaz es la defensa más importante contra las infecciones.

Higiene

	Norma	Resultado
Resistencia a bacterias	ISO 846 Part C	No favorece el crecimiento



BS EN 14041

EN 14041

Polyflor Ltd. Oficina Central

PO Box 3, Radcliffe New Road, Whitefield, Manchester, M45 7NR • Tel: +44 (0) 161 767 1111 • Email: info@polyflor.com • www.polyflor.com

© En el momento de la redacción y publicación de la ficha, toda la información está correctamente especificada. La empresa se reserva el derecho a modificar las especificaciones de este producto en cualquier momento sin previo aviso a terceros.

Forest fx PUR



GAMA DE COLORES



Parish Oak Parquet 3106
plank size in sheet: **76.2 x 288.6mm**
w/r 9841 LRV 32



Blanched Oak 3113
plank size in sheet: **200 x 1000mm**
w/r 3113 LRV 42



Oslo Oak 3104
plank size in sheet: **167 x 1500mm**
w/r 9829 LRV 32




Newport Oak 3109
plank size in sheet: **167 x 1500mm**
w/r 9838 LRV 30




Grey Sawmill Oak 3101
plank size in sheet: **180 x 1000mm**
w/r 3101 LRV 40




Rock Salt Oak 3103
plank size in sheet: **220 x 1500mm**
w/r 3103 LRV 37




Alloyed Timber 3105
plank size in sheet: **167 x 1500mm**
w/r 9841 LRV 24




Oiled Oak 2990
plank size in sheet: **167 x 1500mm**
w/r 2990 LRV 35




Rural Deckwood 3102
plank size in sheet: **180 x 1000mm**
w/r 3102 LRV 28



Eton Oak Parquet 3108
plank size in sheet: **76.2 x 288.6mm**
w/r 9822 LRV 24



Classic Oak 3100
plank size in sheet: **167 x 1500mm**
w/r 3330 LRV 29




Rustic Oak 3330
plank size in sheet: **84 x 332/664mm**
w/r 3330 LRV 29




American Oak 3380
plank size in sheet: **100 x 1000mm**
w/r 3380 LRV 36




European Oak 3340
plank size in sheet: **100 x 1000mm**
w/r 3340 LRV 21




French Walnut 3120
plank size in sheet: **167 x 1000mm**
w/r 3120 LRV 17



Smoked Oak 3150
plank size in sheet: **167 x 1500mm**
w/r 3150 LRV 14



Mahogany 3360
plank size in sheet: **84 x 332/664mm**
w/r 3360 LRV 10



Brazilian Walnut 3990
plank size in sheet: **133 x 1000mm**
w/r 3990 LRV 8

w/r - Cordón de soldadura

LRV - Valor de reflexión de la luz

Polyflor Ltd. Oficina Central

PO Box 3, Radcliffe New Road, Whitefield, Manchester, M45 7NR • Tel: +44 (0) 161 767 1111 • Email: info@polyflor.com • www.polyflor.com

© En el momento de la redacción y publicación de la ficha, toda la información está correctamente especificada. La empresa se reserva el derecho a modificar las especificaciones de este producto en cualquier momento sin previo aviso a terceros.