

Mystique PUR

ESPECIFICACIÓN DEL PRODUCTO

Características principales

- > Suelo vinílico homogéneo de alta resistencia con decoración de pigmentos bitonales
- > Versátil paleta de elegantes colores
- > 100% reciclable & 25% contenido reciclado
- > Bajo coste, mantenimiento sin encerado
- > Interiores sanitarios y educativos



Características del Producto	Norma	Resultado
Espesor total	ISO 24346 (EN 428)	2.0mm
Peso total	ISO 23997 (EN 430)	3250g/m ²
Tratamiento de protección		PUR

Formatos de Rollo y Loseta	Dimensiones	Diseños	Cantidad por Caja	Cobertura por Caja/Rollo
Rollo	2m x 20m	6	-	40m ²

Características de Desempeño	Norma	Resultado
Rendimiento general	ISO 10581 ASTM F1913	Cumple Cumple
Área de uso	ISO 10874 (EN 685)	23, 34, 43
Resistencia al deslizamiento	EN 13893 DIN 51130 / DIN EN 16165 Ann. B ASTM D2047	Clase DS R9 SCOF ≥0.6
Clasificación capa de uso	ISO 10581	Tipo I
Reacción al fuego	EN 13501-1 ASTM E648 ASTM E662 BCA Spec C1.10 Clause 3 AS ISO 9239-1	Clase Bfl-S1 Clase 1 <450 Cumple >8.0 kW/m ²
Comportamiento electrostático	EN 1815	≤2.0kV Clasificado de 'antiestático'
Punzonamiento estático	ISO 24343-1	≤0.10mm
Sillas con ruedas (uso continuo)	ISO 4918 (EN 425)	Apto
Flexibilidad	ASTM F137	Cumple
Calefacción radiante		Apto, máximo 27°C
Solidez colores-luz	ISO 105-B02 (Método 3)	≥6

Sostenibilidad	Norma	Resultado
DAP específica del producto	EN 15804+A2	Disponible

Reciclable		100%
Contenido reciclado		25%
REACH		Conforma
Indoor Air Comfort Gold		Eurofins producto certificado
FloorScore		Certificado
Finnish M1 Clasificación		Certificado
AgBB/ABG		Aprobado
Abastecimiento responsable	BES 6001	Excelente

Rendimiento Acústico

	Norma	Resultado
Absorción a ruidos de impactos	ISO 10140 -3	4dB

Mantenimiento

	Norma	Resultado
Resistencia a agentes químicos	ISO 26987 (EN 423) ASTM F925	Buena resistencia Buena resistencia
Geles de manos con base de alcohol	Compatible con los geles de manos con base de alcohol más utilizados	
Limpieza a vapor	Apto para limpieza a vapor de forma periódica	

Todas las gamas de vinilo comerciales “en rollo” de Polyflor proporcionan una solución de suelo continua, impermeable e higiénica que puede limpiarse con toda confianza siguiendo los procedimientos de mantenimiento recomendados y los productos de mantenimiento aprobados. La aplicación de un régimen de limpieza eficaz es la defensa más importante contra las infecciones. Un mantenimiento “frecuente” es más rentable que un mantenimiento periódico intensivo y más beneficioso para el revestimiento del suelo.

Higiene

	Norma	Resultado
Resistencia a bacterias	ISO 846 Part C	No favorece el crecimiento
Facilidad de descontaminación	ISO 8690	Excelente



Polyflor Ltd. Oficina Central

PO Box 3, Radcliffe New Road, Whitefield, Manchester, M45 7NR • Tel: +44 (0) 161 767 1111 • Email: info@polyflor.com • www.polyflor.com


Mystique PUR



GAMA DE COLORES




Bianco 3480 w/r 3480
NCS S 1502-Y LRV 65




Beola 3560 w/r 3560
NCS S 1505-Y40R LRV 58



Titanio 3600 w/r 3600
NCS S 2502-B LRV 47



Grigio 3410 w/r 3410
NCS S 4502-B LRV 26



Celeste 3520 w/r 3520
NCS S 2030-R90B LRV 41



Azurite 3510 w/r 1810
NCS S 4040-R90B LRV 12

w/r - Cordón de soldadura

LRV - Valor de reflexión de la luz

NCS - Natural Colour System

■ Loseta: 2.0mm - 300mm x 300mm

✦ Loseta: 2.0mm - 608mm x 608mm

Polyflor Ltd. Oficina Central

PO Box 3, Radcliffe New Road, Whitefield, Manchester, M45 7NR • Tel: +44 (0) 161 767 1111 • Email: info@polyflor.com • www.polyflor.com

© En el momento de la redacción y publicación de la ficha, toda la información está correctamente especificada. La empresa se reserva el derecho a modificar las especificaciones de este producto en cualquier momento sin previo aviso a terceros.

V1