

Palettone PUR

ESPECIFICACIONES DEL PRODUCTO



Características principales

- > Piso vinílico homogéneo de alta resistencia de colores jaspeados con chips de color.
- > Paleta de 42 colores.
- > Bajo costo de mantenimiento, sin necesidad de pulir.
- > Soldado para un acabado uniforme.
- > Ideal para interiores es espacios hospitalarios y educativos.



Formato del producto

Formato del producto	Estándar	Resultado
Indicador	ISO 24346 (EN 428)	2,0 mm
Peso total	ISO 23997 (EN 430)	2800 g/m ²
Acabado		PUR

Tamaños de Rollo y Baldosa

Tamaños de Rollo y Baldosa	Tamaño	Sombras	Cantidad por caja	Cobertura por caja/rollo
Rollo	2 m x 20 m	42	-	40m ²
Baldosa	608 mm x 608 mm ^G	12	14	5,17 m ²

Requisitos de desempeño

Requisitos de desempeño	Estándar	Resultado
Rendimiento general	ISO 10581 ASTM F1913 ASTM F1700	Cumple Cumple Clase I, Tipo A
Área de uso	ISO 10874 (EN 685)	23, 34, 43
Resistencia al deslizamiento	EN 13893 DIN 51130 / DIN EN 16165 An. B AS 4586 ASTM D2047	Clase DS R10 R10 SCOF ≥0,6
Contenido de la carpeta	ISO 10581	Tipo I
Resistencia a la abrasión	EN 660-2	Grupo T
Reacción al fuego	EN 13501-1 ASTM E648 ASTM E662 CAN/ULC S102.2 AS ISO 9239-1	Clase Bfl-S1 Clase 1 <450 FSV < 300; SDV < 500 >8,0 kW/m ²
Propensión a la electricidad estática	EN 1815	≤2,0 kV Clasificado como "antiestático"
Sangría residual	ASTM F970 (Modificada) ISO 24343-1	≤0.005" (750psi) ≤0.10mm
Silla de ruedas (uso continuo)	ISO 4918 (EN 425)	Adecuado
Flexibilidad	ASTM F137	Aprobado
Calefacción por suelo radiante		Apto, máx. 27°C
Solidez a la luz	ISO 105-B02 (Método 3)	≥6

Resistencia a la luz	ASTM F1515	$\Delta E \leq 8.0$ - Cumple
Resistencia al calor	ASTM F1514	$\Delta E \leq 8.0$ - Cumple

Sostenibilidad

Estándar	Resultado
BRE Green Guide	A+ ENP 472
GreenTag	LCA Rate Gold Plus
Singapore Green Building Product (SGBP)	Líder
EPD genérica EN 15804	Disponible
Reciclable	100%
Contenido reciclado	25%
REACH	Aprobado
Confort del aire interior Gold	Producto certificado por Eurofins
Puntuación del piso	Certificado
Clasificación finlandesa M1	Certificado
AgBB/ABG	Aprobado
Emisiones de COV	TVOC después de 28 días
Abastecimiento responsable	BES 6001
	$\leq 10 \mu\text{g}/\text{m}^3$
	Excelente

Rendimiento acústico

Estándar	Resultado
Reducción del ruido de impacto	ISO 10140-3
	4 dB

Rendimiento de mantenimiento

Estándar	Resultado
Resistencia a los productos químicos	ISO 26987 (EN 423) ASTM F925
Geles de manos a base de alcohol	Buena resistencia Buena resistencia
	Compatible para usar con los geles de manos a base de alcohol más comúnmente utilizados
Limpieza con vapor	Adecuado para limpieza con vapor de forma periódica.

Todas las gamas de viniles comerciales Polyflor ofrecen una solución de suelo continua, impermeable e higiénica que se limpia con total seguridad siguiendo los procedimientos de mantenimiento recomendados y los productos aprobados. Implementar un programa de limpieza eficaz es la defensa más importante contra las infecciones. Un mantenimiento regular y ligero es más rentable que un mantenimiento intensivo periódico y más beneficioso para el revestimiento del suelo.

Higiene

Estándar	Resultado
Resistencia bacteriana	ISO 846 Parte C
Salas limpias	No favorece el crecimiento
	ISO 14644-1
Facilidad de descontaminación radiactiva	Clase 4
	ISO 8690
	Excelente



BS EN 14041



EN 14041


JELA PERÚ - DISTRIBUIDOR AUTORIZADO DE POLYFLOR

José María Quiroga 147, Surco, Lima • Tel: 944 558 962 • Email: marketing@jelaperu.com • jelaproyectos.com

© En el momento de redacción y publicación de esta hoja, toda la información está especificada correctamente. La empresa se reserva el derecho de cambiar las especificaciones de este producto en cualquier momento sin previo aviso a terceros.

Palettone PUR


COLORES




Urban Air 8605 w/r 8605
NCSS1002-Y
g LRV 68




Frosted Glass 8606 w/r 8606
NCSS2002-G50Y
g LRV 53




Dove Tail 8607 w/r 8607
NCSS3502-R
g LRV 38




Pencil Lead 8608 w/r 8608
NCSS6005-B20G
g LRV 18



Deep Space 8609 w/r 8609
NCSS7500-N
g LRV 10



Weekend Sky 8611 w/r 8611
NCSS0907-R90B
g LRV 64




Faded Denim 8613 w/r 8613
NCSS3030-R90B
g LRV 28




Woodland Air 8615 w/r 8615
NCSS1005-G20Y
g LRV 70



Harvest Air 8620 w/r 8620
NCSS1005-Y30R
g LRV 69



Foundation 8622 w/r 8622
NCSS2010-Y20R
g LRV 49




Earthenware 8641 w/r 9716
NCSS2005-Y50R
g LRV 49




Hay Grain 8655 w/r 9702
NCSS1515-Y10R
g LRV 59




Morning Air 8610 w/r 8610
NCSS1002-B50G
g LRV 75



Painter's Dream 8612 w/r 8612
NCSS1020-R80B
g LRV 54




Petrol 8614 w/r 8614
NCSS6030-B10G
g LRV 9




Orchard Walk 8616 w/r 8616
NCSS1020-G40Y
g LRV 60




Sunshine Meadow 8617 w/r 8617
NCSS2050-G60Y
g LRV 38




English Garden 8618 w/r 8618
NCSS3050-G40Y
g LRV 17




Natural Cotton 8621 w/r 8621
NCSS1505-Y50R
g LRV 58




China Clay 8623 w/r 8623
NCSS4010-Y30R
g LRV 31




Freshly Ground 8624 w/r 8624
NCSS7005-Y20R
g LRV 12




Blossom Air 8625 w/r 8625
NCSS1002-R
g LRV 67



Sugar Candy 8627 w/r 8627
NCSS52020-R
g LRV 42



Potters Wheel 8628 w/r 8628
NCSS3010-R
g LRV 35




Regency Room 8629 w/r 8629
NCSS6020-R40B
g LRV 10


Palettone PUR




New Dawn **8630** w/r 8630
NCSS1070-Y10R LRV 49




Cayenne Heat **8633** w/r 8633
NCSS3060-Y60R LRV 18



Heritage Hall **8634** w/r 8634
NCSS5040-Y90R LRV 10




Linen Air **8635** w/r 9703
NCS S 1502-Y LRV 62




Cool Blende **8636** w/r 9704
NCSS3005-R80B LRV 43




Lunar Landscape **8637** w/r 9718
NCSS4000-N LRV 34




Quarrrystone **8639** w/r 8639
NCSS5500-N LRV 23



Fired Ochre **8642** w/r 9724
NCSS4005-Y20R LRV 29




Garden Sage **8643** w/r 8643
NCSS4005-G50Y LRV 32




Dried Tarragon **8644** w/r 8644
NCSS6005-G50Y LRV 17




Pecan Crunch **8646** w/r 9723
NCSS3010-Y20R LRV 39



Superior Sky **8648** w/r 9709
NCSS2020-R90B LRV 43




Sapphire Star **8649** w/r 9720
NCSS5030-R90B LRV 14




Aqua Pura **8651** w/r 9710
NCSS3010-B LRV 41



Pennyroyal Mint **8652** w/r 9706
NCSS2020-B50G LRV 45



Crisp Apple **8653** w/r 9708
NCSS2030-G30Y LRV 40



Buttered Corn **8656** w/r 3580
NCSS2040-Y10R LRV 48

w/r - Varilla de soldadura

LRV - Valor de reflectancia de la luz

NCS - Sistema de color natural

Baldosa: 2,0 mm - 608 mm x 608 mm

JELA PERÚ - DISTRIBUIDOR AUTORIZADO DE POLYFLOR

José María Quiroga 147, Surco, Lima • Tel: 944 558 962 • Email: marketing@jelaperu.com • jelaproyectos.com

©En el momento de redacción y publicación de esta hoja, toda la información está especificada correctamente. La empresa se reserva el derecho de cambiar las especificaciones de este producto en cualquier momento sin previo aviso a terceros.

V3