

Palettone SD



ESPECIFICACIÓN DEL PRODUCTO

Características principales

- > Suelo homogéneo en rollo de diseño no direccional
- > Propiedades de disipación estática [SD] para el control de la estática
- > Excelente resistencia a la abrasión y a los productos químicos
- > Soldar para crear un suelo impermeable
- > Utilizar con pulimentos conductivos aprobados por Polyflor



Formato del Producto	Norma	Resultado
Espesor total	ISO 24346 (EN 428)	2.0mm
Peso total	ISO 23997 (EN 430)	3030g/m ²

Formatos de Rollo	Dimensiones	Diseños	Cantidad por Caja	Cobertura por Caja/Rollo
Rollo	2m x 20m	6	-	40m ²

Características de Rendimiento	Norma	Resultado
Rendimiento general	ISO 10581 ASTM F1913	Cumple Cumple
Área de uso	ISO 10874	34, 43
Resistencia al deslizamiento	DIN 51130 / DIN EN 16165 Ann. B EN 13893	R9 Clase DS
Clasificación capa de uso	ISO 10581	Tipo I
Resistencia a la abrasión	EN 660-2	Grupo P
Reacción al fuego	EN 13501-1 ASTM E648 ASTM E662 CAN/ULC S102.2 AS ISO 9239-1	Clase Bfl-S1 Clase 1 <450 FSV < 300; SDV < 500 <8.0 kW/m ²
Comportamiento electrostático	EN 1815	≤2.0kV Clasificado de 'antiestático'
Resistencia eléctrica	EN 1081 R ₁ /R ₂ ESD S 7.1 IEC 61340-4-1	1.0 x 10 ⁶ - 1.0 x 10 ⁹ ohms 1.0 x 10 ⁶ - 1.0 x 10 ⁹ ohms 1.0 x 10 ⁶ - 1.0 x 10 ⁹ ohms

Todos los productos requieren una HR mínima del 40%

Sostenibilidad	Norma	Resultado
BRE Green Guide		A+ Genérico
Generic EN 15804 EPD		Disponible
Reciclable		100%

Contenido reciclado	25%
REACH	Conforma
Indoor Air Comfort Gold	Eurofins producto certificado
FloorScore	Certificado
Finnish M1 Clasificación	Certificado

Rendimiento del Mantenimiento	Norma	Resultado
Resistencia a agentes químicos	ISO 26987 (EN 423)	Buena resistencia

Todas las gamas de vinilo comerciales “en rollo” de Polyflor proporcionan una solución de suelo continua, impermeable e higiénica que puede limpiarse con toda confianza siguiendo los procedimientos de mantenimiento recomendados y los productos de mantenimiento aprobados. La aplicación de un régimen de limpieza eficaz es la defensa más importante contra las infecciones.

Higiene	Norma	Resultado
Cuartos limpios	ISO 14644-1	Clase 3
Resistencia a bacterias	ISO 846 Part C	No favorece el crecimiento



Palettone SD



GAMA DE COLORES



Pencil Lead **8608SD** w/r 8608
NCS S 6005-B20G LRV 18




Dove Tail **8607SD** w/r 8607
NCS S 3502-R LRV 38



Weekend Sky **8611SD** w/r 8611
NCS S 0907-R90B LRV 64



Woodland Air **8615SD** w/r 8615
NCS S 1005-G20Y LRV 70



Frosted Glass **8606SD** w/r 8606
NCS S 2002-G50Y LRV 53



Harvest Air **8620SD** w/r 8620
NCS S 1005-Y30R LRV 69

w/r - Cordón de soldadura

LRV - Valor de reflexión de la luz

NCS - Natural Colour System

Polyflor Ltd. Oficina Central

PO Box 3, Radcliffe New Road, Whitefield, Manchester, M45 7NR • Tel: +44 (0) 161 767 1111 • Email: info@polyflor.com • www.polyflor.com

© En el momento de la redacción y publicación de la ficha, toda la información está correctamente especificada. La empresa se reserva el derecho a modificar las especificaciones de este producto en cualquier momento sin previo aviso a terceros.