

Polyflor SD



ESPECIFICACIÓN DEL PRODUCTO

Características principales

- > Rollos y baldosas homogéneas en colores marmoleados
- > Propiedades de disipación estática [SD] para el control de la estática
- > Excelente resistencia a la abrasión y a los productos químicos
- > Soldar para crear un suelo impermeable
- > Utilizar con pulimentos conductivos aprobados por Polyflor



Formato del Producto	Norma	Resultado
Espesor total	ISO 24346 (EN 428)	2.0mm
Peso total	ISO 23997 (EN 430)	3400g/m ²

Formatos de Rollo y Loseta	Dimensiones	Diseños	Cantidad por Caja	Cobertura por Caja/Rollo
Rollo	2m x 20m	6	-	40m ²
Loseta	608mm x 608mm	6	14	5.17m ²

Características de Rendimiento	Norma	Resultado
Rendimiento general	ISO 10581 ASTM F1913 ASTM F1700	Cumple Cumple Cumple
Área de uso	ISO 10874	34, 43
Resistencia al deslizamiento	DIN 51130 / DIN EN 16165 Ann. B EN 13893	R9 Clase DS
Clasificación capa de uso	ISO 10581	Tipo II
Resistencia a la abrasión	EN 660-2	Grupo M
Reacción al fuego	EN 13501-1 ASTM E648 AS ISO 9239-1	Clase Bfl-S1 Clase 1 <8.0 kW/m ²
Comportamiento electrostático	EN 1815	≤2.0kV Clasificado de 'antiestático'
Restencia eléctrica	EN 1081 R ₁ /R ₂ ESD S 7.1 IEC 61340-4-1	1.0 x 10 ⁶ - 1.0 x 10 ⁹ ohms 1.0 x 10 ⁶ - 1.0 x 10 ⁹ ohms 1.0 x 10 ⁶ - 1.0 x 10 ⁹ ohms
Todos los productos requieren una HR mínima del 40%		

Sostenibilidad	Norma	Resultado
BRE Green Guide		A+ Genérico
Singapore Green Building Product (SGBP)		Excelente
Generic EN 15804 EPD		Disponible

Reciclable	100%
Contenido reciclado	25%
REACH	Conforma
Indoor Air Comfort Gold	Eurofins producto certificado
FloorScore	Certificado

Rendimiento del Mantenimiento	Norma	Resultado
Resistencia a agentes químicos	ISO 26987 (EN 423)	Buena resistencia

Todas las gamas de vinilo comerciales “en rollo” de Polyflor proporcionan una solución de suelo continua, impermeable e higiénica que puede limpiarse con toda confianza siguiendo los procedimientos de mantenimiento recomendados y los productos de mantenimiento aprobados. La aplicación de un régimen de limpieza eficaz es la defensa más importante contra las infecciones.

Higiene	Norma	Resultado
Resistencia a bacterias	ISO 846 Part C	No favorece el crecimiento



Polyflor Ltd. Oficina Central

PO Box 3, Radcliffe New Road, Whitefield, Manchester, M45 7NR • Tel: +44 (0) 161 767 1111 • Email: info@polyflor.com • www.polyflor.com

© En el momento de la redacción y publicación de la ficha, toda la información está correctamente especificada. La empresa se reserva el derecho a modificar las especificaciones de este producto en cualquier momento sin previo aviso a terceros.

Polyflor SD



GAMA DE COLORES



Golden Sand 5070 w/r 2500
NCS S 3020-Y10R LRV 43



Flaxen 5060 w/r 5330
NCS S 1010-Y30R LRV 60



Silver Grey 5110 w/r 2090
NCS S 2500-N LRV 49



Ocean Blue 5050 w/r 5350
NCS S 3005-R80B LRV 41



Steel Grey 5030 w/r 9120
NCS S 4502-G LRV 32



Teal 5080 w/r 2610
NCS S 4010-B70G LRV 30

w/r - Cordón de soldadura

LRV - Valor de reflexión de la luz

NCS - Natural Colour System

Polyflor Ltd. Oficina Central

PO Box 3, Radcliffe New Road, Whitefield, Manchester, M45 7NR • Tel: +44 (0) 161 767 1111 • Email: info@polyflor.com • www.polyflor.com

© En el momento de la redacción y publicación de la ficha, toda la información está correctamente especificada. La empresa se reserva el derecho a modificar las especificaciones de este producto en cualquier momento sin previo aviso a terceros.