

SaarFloor Noppe Stud Tile

ESPECIFICACIÓN DEL PRODUCTO

Características principales

- > Baldosa de botones de perfil bajo en 3 mm
- > Colores modernos y atemporales
- > Durabilidad y comodidad bajo los pies
- > Contribución beneficiosa a la reducción del ruido de impacto
- > Alto tránsito para uso comercial



Formato del Producto	Norma	Resultado
Espesor total	ISO 24346 (EN 428)	3.0mm
Peso total	ISO 23997 (EN 430)	4200g/m ²

Formatos de Loseta	Dimensiones	Diseños	Cantidad por Caja	Cobertura por Caja/Rollo
Loseta	500mm x 500mm	12	20	5m ²

Características de Rendimiento	Norma	Resultado
Rendimiento general	EN 12199	Cumple
Área de uso	ISO 10874 (EN 685)	23, 32, 41
Resistencia al deslizamiento	EN 13893 AS 4586	Clase DS R9
Reacción al fuego	EN 13501-1	Clase Bfl-S1
Comportamiento electrostático	EN 1815	≤2.0kV Clasificado de 'antiestático'
Punzonamiento estático	ISO 24343-1	<0.25mm
Sillas con ruedas (uso continuo)	ISO 4918 (EN 425)	Apto
Estabilidad dimensional	ISO 23999 (EN 434)	≤0.30%
Calefacción radiante		Apto, máximo 27°C
Resistencia a las quemaduras de cigarrillos	EN 1399	Método A Clasificación >4 Método B Clasificación >3

Sostenibilidad	Norma	Resultado
BRE Green Guide		A+ Genérico
Reciclable		100%
REACH		Conforma
Indoor Air Comfort Gold		Eurofins producto certificado
AgBB/ABG		Apto

Rendimiento Acústico	Norma	Resultado
Absorción a ruidos de impactos	ISO 10140-3	8dB

Rendimiento del Mantenimiento	Norma	Resultado
Resistencia a agentes químicos	ISO 26987 (EN 423)	Buena resistencia

Un mantenimiento “frecuente” es más rentable que un mantenimiento periódico intensivo y más beneficioso para el revestimiento del suelo.



Polyflor Ltd. Oficina Central

PO Box 3, Radcliffe New Road, Whitefield, Manchester, M45 7NR • Tel: +44 (0) 161 767 1111 • Email: info@polyflor.com • www.polyflor.com

© En el momento de la redacción y publicación de la ficha, toda la información está correctamente especificada. La empresa se reserva el derecho a modificar las especificaciones de este producto en cualquier momento sin previo aviso a terceros.

SaarFloor Noppe Stud Tile




GAMA DE COLORES

GRUPO 1




Black Coal 101
NCS S 8502-R

LRV 5



Anthracite 102
NCS S 8000-N

LRV 10




Steel 014
NCS S 5502-G

LRV 21



Deep Blue 191
NCS S 7020-B

LRV 7



Limestone Green 013
NCS S 5010-B70G

LRV 22



Green Baize 015
NCS S 6030-G10Y


LRV 8

GRUPO 2



Mercury 129
NCS S 3005-B80G

LRV 39



Warm Red 012
NCS S 2070-Y90R

LRV 12



Orange 010
NCS S 2070-Y50R

LRV 22



Cobalt 019
NCS S 7020-R80B

LRV 7



Cool Blue 707
NCS S 5020-B

LRV 18



Sandstone 140
NCS S 3020-Y20R

LRV 34

LRV - Valor de reflexión de la luz

NCS - Natural Colour System

Polyflor Ltd. Oficina Central

PO Box 3, Radcliffe New Road, Whitefield, Manchester, M45 7NR • Tel: +44 (0) 161 767 1111 • Email: info@polyflor.com • www.polyflor.com

© En el momento de la redacción y publicación de la ficha, toda la información está correctamente especificada. La empresa se reserva el derecho a modificar las especificaciones de este producto en cualquier momento sin previo aviso a terceros.