

Sport 67

ESPECIFICACIÓN DEL PRODUCTO

Características principales

- > Suelo vinílico deportivo de alta resistencia
- > Disponible en diseños de madera y colores lisos
- > Rollo en formato de 6,7 de espesor
- > Certificado para la EN14904
- > Para uso en instalaciones deportivas multifuncionales



Formato del Producto	Norma	Resultado
Espesor total	ISO 24346 (EN 428)	6.7mm
Peso total		3600g/m ²

Formatos de Rollo	Dimensiones	Diseños	Cantidad por Caja	Cobertura por Caja/Rollo
Rollo	2m x 18.5m	4	-	37m ²

Características de Rendimiento	Norma	Resultado
Rendimiento general	EN 14904 ASTM F2772	Cumple Cumple
Coefficiente de deslizamiento	EN 13036	80 - 110
Absorción de impactos	EN 14808	Apto
Rebote de la pelota	EN 12235	Apto
Deformación vertical	EN 14809	Apto
Reacción al fuego	EN 13501-1 CAN/ULC S102.2	Clase Cfl-S1 FSV < 300; SDV < 500
Resistencia a la abrasión	EN 649 ISO 5470-1	Grupo T <1000mg
Resistencia al impacto	EN 1517	Apto
Resistencia a la indentación	EN 1516	Apto
Determinación del índice de brillo especular	ISO 2813	≤30%
Determinación del comportamiento bajo carga rodante	EN 1569	Apto

Sostenibilidad	Norma	Resultado
Reciclable		100%
Contenido reciclado		24%
FloorScore		Certificado

Rendimiento del Mantenimiento	Norma	Resultado
Resistencia a agentes químicos	ISO 26987 (EN 423)	Buena resistencia

Todas las gamas de vinilo comerciales “en rollo” de Polyflor proporcionan una solución de suelo continua, impermeable e higiénica que puede limpiarse con toda confianza siguiendo los procedimientos de mantenimiento recomendados y los productos de mantenimiento aprobados. La aplicación de un régimen de limpieza eficaz es la defensa más importante contra las infecciones.

Polyflor Sport 67 está reforzado con poliuretano para mejorar la limpieza y el mantenimiento. Polyflor Sport 67 no debe tener un pulido aplicado.



Polyflor Ltd. Oficina Central

PO Box 3, Radcliffe New Road, Whitefield, Manchester, M45 7NR • Tel: +44 (0) 161 767 1111 • Email: info@polyflor.com • www.polyflor.com

© En el momento de la redacción y publicación de la ficha, toda la información está correctamente especificada. La empresa se reserva el derecho a modificar las especificaciones de este producto en cualquier momento sin previo aviso a terceros.

Sport 67



GAMA DE COLORES




Green 7515
NCS S 5030-G10Y

w/r 7515
LRV 18



Blue 7512
NCS S 5030-R90B

w/r 7512
LRV 15



Oak 7518
NCS S 4030-Y40R

w/r 7518
LRV 22



Maple 7516
NCS S 3030-Y20R

w/r 7516
LRV 37

w/r - Cordón de soldadura

LRV - Valor de reflexión de la luz

NCS - Natural Colour System

Polyflor Ltd. Oficina Central

PO Box 3, Radcliffe New Road, Whitefield, Manchester, M45 7NR • Tel: +44 (0) 161 767 1111 • Email: info@polyflor.com • www.polyflor.com

© En el momento de la redacción y publicación de la ficha, toda la información está correctamente especificada. La empresa se reserva el derecho a modificar las especificaciones de este producto en cualquier momento sin previo aviso a terceros.