

Tela de malla abierta Eze-Mesh™

Especificaciones sugeridas

Material de malla de nailon 100 % de tejido abierto

Intrínsecamente retardante de llama; pasa NPFA 701 pequeña escala

Alturas disponibles: 12" (30,48 cm), 20" (50,8 cm), 22" (55,8 cm), 24" (60,96 cm), 28" (71,12 cm) y 36" (91,44 cm).

Los tamaños de altura pueden variar +1 1/2" -1" (+3,81 cm -2,54 cm)

Malla antimicrobiana opcional en alturas disponibles: 20" (50,8 cm), 22" (55,8 cm), 24" (60,96 cm), 28" (71,12 cm).

Los tamaños de altura pueden variar +1 1/2"-1" (+3,81 cm -2,54 cm)

Antimicrobiano; hasta 25 ciclos de lavado. ASTM E2149-10

Orificios de 1/2" (12,7 mm), más del 70% abiertos, para permitir la circulación de aire y vapor.

Lavable a 160°F (retirar inmediatamente)

Secar en secadora a 140°F (retirar inmediatamente)

Colores: elija el color de la selección estándar del fabricante de Snow, Tusk.

No tinte Eze-Mesh™. Esto eliminará las propiedades del acabado y debilitará la malla. La malla teñida no está cubierta por nuestra garantía.

La malla no deberá hacer bolitas.

Los hilos de amarre pueden ser visibles o no.

El factor de falla de Eze-Mesh™ es del 6%. Los defectos incluyen, entre otros, desgarros, divisiones y/u ondulaciones. La tolerancia a las olas es de 1/4" de altura típica variación dentro del perno.

Inpro Corporation garantiza a sus compradores que Clickeze® Mesh estará libre de defectos de material y de fabricación durante un período de 90 días desde la fecha de envío.



IPC.537/REV.9