

Polysafe Apex 55



ESPECIFICACIÓN DEL PRODUCTO

Características principales

- > Suelo vinílico antideslizante de 3mm extremadamente duradero
- > Prueba del péndulo - 55+ (deslizador 96)
- > Mayor resistencia al deslizamiento para soportar contaminantes de alta viscosidad
- > Termosoldar para un acabado impermeable
- > Suelo antideslizante especializado diseñado para su uso en cocinas comerciales y áreas de producción de alimentos



Formato del Producto	Norma	Resultado
Espesor total	ISO 24346 (EN 428)	3.0mm
Peso total	ISO 23997 (EN 430)	3600g/m ²

Formatos de Rollo	Dimensiones	Diseños	Cantidad por Caja	Cobertura por Caja/Rollo
Rollo	2m x 15m	8	-	30m ²

Características de Rendimiento	Norma	Resultado
Rendimiento general	EN 13845 ASTM F1303	Cumple Tipo II, Grado I, Clase B Backing
Área de uso	ISO 10874 (EN 685)	23, 34, 43
Resistencia al deslizamiento	EN 13845 AS 4586 RRL Pendulum Test DIN 51130 / DIN EN 16165 Ann. B ASTM D2047	ESf R12 ≥55 (wet test - Caucho 4S / Deslizador 96) R12 SCOF >0.8
Resistencia a la abrasión	EN 13845	50,000 ciclos
Reacción al fuego	EN 13501-1 ASTM E648 CAN/ULC S102.2 AS ISO 9239-1	Clase Bfl-S1 Clase 1 FSV < 300; SDV < 500 >8.0kW/m ²
Comportamiento electrostático	EN 1815	≤2.0kV Clasificado de 'antiestático'
Punzonamiento estático	ASTM F970 (Modificado)	≤0.005" (750psi)
Resistencia a la luz	ASTM F1515	ΔE ≤ 8.0 - Cumple
Resistencia al calor	ASTMF1514	ΔE ≤ 8.0 - Cumple

Sostenibilidad	Norma	Resultado
BRE Green Guide		A+ Genérico
Generic EN 15804 EPD		Disponible
Reciclable		100%
Contenido reciclado		Contiene material reciclado

REACH		Conforma
Indoor Air Comfort Gold		Eurofins producto certificado
FloorScore		Certificado
Finnish M1 Clasificación		Certificado
AgBB/ABG		Aprobado
Abastecimiento responsable	BES 6001	Excelente

Rendimiento del Mantenimiento	Norma	Resultado
Resistencia a agentes químicos	ISO 26987 (EN 423)	Buena resistencia
	ASTM F925	Buena resistencia
Geles de manos con base de alcohol	Compatible con los geles de manos con base de alcohol más utilizados	
Limpieza a vapor	Apto para limpieza a vapor de forma periódica	

Todas las gamas de vinilo comerciales “en rollo” de Polyflor proporcionan una solución de suelo continua, impermeable e higiénica que puede limpiarse con toda confianza siguiendo los procedimientos de mantenimiento recomendados y los productos de mantenimiento aprobados. La aplicación de un régimen de limpieza eficaz es la defensa más importante contra las infecciones.

Higiene	Norma	Resultado
Resistencia a bacterias	ISO 846 Part C	No favorece el crecimiento



Polyflor Ltd. Oficina Central

PO Box 3, Radcliffe New Road, Whitefield, Manchester, M45 7NR • Tel: +44 (0) 161 767 1111 • Email: info@polyflor.com • www.polyflor.com

© En el momento de la redacción y publicación de la ficha, toda la información está correctamente especificada. La empresa se reserva el derecho a modificar las especificaciones de este producto en cualquier momento sin previo aviso a terceros.

Polysafe Apex 55




GAMA DE COLORES



Sandstone 4207 w/r 4207
NCS S 4010-Y30R LRV 28




Basanite 4208 w/r 4208
NCS S 6005-R80B LRV 19



Biotite 4203 w/r 8640
NCS S 8000-N LRV 6



Chromite 4202 w/r 4760
NCS S 6500-N LRV 15



Green Quartz 4201 w/r 4350
NCS S 5005-G50Y LRV 24



Breccia 4204 w/r 4670
NCS S 5010-R90B LRV 18



Siltstone 4205 w/r 4205
NCS S 5005-Y80R LRV 23



Red Ochre 4206 w/r 4206
NCS S 5030-Y80R LRV 13

w/r - Cordón de soldadura

LRV - Valor de reflexión de la luz

NCS - Natural Colour System

Polyflor Ltd. Oficina Central

PO Box 3, Radcliffe New Road, Whitefield, Manchester, M45 7NR • Tel: +44 (0) 161 767 1111 • Email: info@polyflor.com • www.polyflor.com

© En el momento de la redacción y publicación de la ficha, toda la información está correctamente especificada. La empresa se reserva el derecho a modificar las especificaciones de este producto en cualquier momento sin previo aviso a terceros.