

ULTRA CUBE® CUBICLE TRACK

Los accesorios patentados hacen del sistema Ultra Cube® una solución versátil.
El riel está disponible en acabado blanco o aluminio anodizado.

*El sufijo (-AN) en los códigos de producto indica acabado anodizado tanto para el riel como para los accesorios



Aluminio extruido



Acabado blanco o anodizado




94% de contenido reciclado



ULTRA CUBE® TRACK

CE800007(-AN)* - 7ft. (2.13m)
CE800008(-AN)* - 8ft. (2.44m)
CE800009(-AN)* - 9ft. (2.74m)
CE800012(-AN)* - 12ft. (3.66m)
CE800016(-AN)* - 16ft. (4.88m)



END CAPS

CE9080(-AN)* - Plastic End Cap
 Disponible en blanco o gris

CE9100(-AN)* - Plastic End Cap with hook
 Disponible en blanco o gris

CE9080M(-AN)* Metal End Cap Metal
 Disponible en blanco o gris



ALUMINUM SPLICE

CE8051(-AN)*
 Disponible en blanco o gris



RADIUS BEND


Curva de radio de 54" (1.37 m)
 (Se muestra en la imagen)
CE80954(-AN)*
 Medida: 7' (2.13 m) L

Curvas continuas disponibles
CE8000R(-AN)*
 (Ver en Inprocorp.com/clickeze)



SOLID HOOK CARRIER

CE9025
 Carga máxima: 53.3 lb(f) (24.2 kg(f))
 Altura del carrito: 2 3/8" (60.33 mm)
 Altura de la rueda: 5/8" (15.88 mm)



BALL + CHAIN CARRIER


CE9038
 Carga máxima: 52.3 lb(f) (23.7 kg(f))
 Altura del carrito: 4" (102 mm)
 Altura de la rueda: 5/8" (15.88 mm)



LIGATURE RESISTANT® POP OUT CARRIER

CE9026-LR
 Diseñado para liberar presión superior a 10 lb (4.5 kg) de fuerza.
 Altura del carrier: 2 7/8" (73 mm)
 Altura de la rueda: 5/8" (15.88 mm)

*Aunque este producto está diseñado para aplicaciones conductuales de salud, no garantiza la seguridad del paciente.



FACTORY BENDS

Curvas disponibles en 45°, 60° y 90°.
 También disponibles radios y curvas de:
CE8042(-AN)* - curva de 45°, 2'x2' (610mm x 610mm)
CE8061(-AN)* - curva de 60°, 1'x1' (305mm x 305mm)
CE8092(-AN)* - curva de 90°, 2'x2' (610mm x 610mm)
CE8093(-AN)* - curva de 90°, 3'x3' (914mm x 914mm)
CE8094(-AN)* - curva de 90°, 4'x4' (1.22m x 1.22m)



FLUSH GRID CLIP

CE9270

Permite una instalación rápida y sencilla del riel sobre perfilera tipo T sin necesidad de accesorios adicionales.

Compatible con perfiles de 15/16".
U.S. Patent 6,409,415 B1



FLUSH SWIVEL CLIP

CE9272

Diseñado para usarse únicamente en curvas
(1 swivel clip por curva)

Compatible con perfiles de 15/16".
U.S. Patent 6,409,415 B1



TEGULAR GRID CLIP

CE9271

Permite una instalación rápida y sencilla del riel sobre perfilera tipo T sin necesidad de accesorios adicionales.

Compatible con perfiles de 15/16".
U.S. Patent 6,409,415 B1



TEGULAR SWIVEL CLIP

CE9273

Diseñado para uso únicamente en curvas.
(1 swivel clip por curva)

Compatible con perfiles de 15/16".
U.S. Patent 6,409,415 B1

OPTITRAC® + ULTRA CUBE® TRACK ACCESSORIES

Accesorios para rieles suspendidos a Techo

Reduce los costos adicionales de cortinas en habitaciones con techos altos sin comprometer la privacidad del paciente.



WALL MOUNT BRACKET

CE5082(-AN)

Soporte para montaje a muro.
Disponible también en versión zincada.
(Se muestra en color blanco)



HARD CEILING SUPPORT BRACKETS

Incluye soportes para techo y para riel. Disponible en blanco o gris (-AN).

CE8500(-AN) - Ultra Cube® System
CE5500(-AN) - Optitrac® System

Posts vendidos por separado.



SLOPED CEILING SUPPORT BRACKETS

Incluye soportes para techo y para riel. Disponible en blanco o gris (-AN).

CE8400(-AN) - Ultra Cube® System
CE5400(-AN) - Optitrac® System

Posts vendidos por separado.



FLUSH SUSPENDED

CE9274(-AN) Ultra Cube®

CE5274(-AN) Optitrac®

Incluye Grid Clip y soporte de fijación.
Compatible con perfilera de 15/16".
Posts vendidos por separado.



TEGULAR SUSPENDED

CE9275(-AN) Ultra Cube®

CE5275(-AN) Optitrac®

Incluye Grid Clip y soporte de fijación.
Compatible con perfilera de 15/16".
Posts vendidos por separado.



POSTS

CE830008(-A)*

Diseñado para soportar riel suspendido desde el techo.

Disponible en acabado esmalte acrílico horneado blanco o anodizado.

Posts vendidos por separado.

(-AN) - Disponible en acabado anodizado.*



L-BRACKET

CE8622-ASM

Utilizar en cada punto de contacto con muro para reducir el movimiento del riel.